

PANELLAK

Lasur für Holzflächen
im Innenbereich



wasserbasierende
Holz-/Dekolasur

hochwertiger
UV-Filter

schnell trocknend

seidenmatte
Oberfläche

100% lösungsmittelfrei



Jotun Coatings

HOLZSCHUTZ AUS NORWEGEN

PANELLAK

Lasur für Holzflächen im Innenbereich

PANELLAK – umweltschonende, seidenmatte Acryllasur

PANELLAK ist eine seidenmatte Acryllasur, die wasserbasierend und frei von Schadstoffen ist. Das tut Ihrer Gesundheit und unserer Umwelt gut. Diese Lasur eignet sich für farblose oder farbige diffusionsoffene Anstriche, insbesondere auf Bauteilen aus Nadel- und Laubholz, wie z.B. Paneele, Leisten, Deckenverschalungen, Wandvertäfelungen. Doch man kann PANELLAK auch hervorragend zum Einfärben/Lasieren von Holzfußböden einsetzen, die anschließend mit einem Parkettlack versiegelt werden.



PANELLAK – Holzschutz mit hervorragenden Eigenschaften

Die professionelle Lasur von JOTUN bietet einen hochwertigen UV-Schutz, der ein Vergilben der Holzfarbe deutlich verzögert. Das bedeutet längere Renovierungsintervalle und Schutz der Wohnqualität. Es wird eine edle, seidenmatte Oberflächenoptik erzielt. Die Lasurschicht ist dabei auf Speichel- und Schweißechtheit geprüft und

genügt höchsten Anforderungen. PANELLAK ist schnell trocknend und schon deshalb angenehm zu verarbeiten. Nach 30 Minuten ist die Schicht staubtrocken, nach ca. 1 Stunde überstreichbar. Um heutigen Ansprüchen gerecht zu werden, ist PANELLAK natürlich 100% lösungsmittelfrei.



hochwertiger Holzschutz im Innenbereich

Wie verarbeite ich PANELLAK?

Neue und unbehandelte Holzflächen müssen erst gesäubert werden. Anschließend erfolgt der Grundanstrich im gewünschten Farbton. Ursprünglich ist PANELLAK farblos (C-Base) und erhält so den natürlichen Farbton und die Maserung des Holzes. Mit den unzähligen Farbtönen aus dem JOTUN-Multicolor-System können Sie jedoch nahezu jeden Farbton anmischen lassen. Nach ca. 1 Stunde kann bereits der Schlussanstrich mit PANELLAK erfolgen.

Holzverschalungen sollten möglichst einmal vor der Montage von allen Seiten gestrichen werden. Nach dem Grundanstrich empfiehlt sich ein Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier oder Schleifvlies, um aufstehende Holzfasern zu entfernen. Auch farblos beschichtete Flächen sollten, um eine gute Wirkung des UV-Filters zu erreichen, zweimal beschichtet werden. Mechanisch stark belastete Flächen wie Holzfußböden können anschließend mit einem Parkettlack überlackiert werden, um ein perfektes Finish zu erreichen.

PANELLAK ist sehr ergiebig, auf Hobelware benötigen Sie für ca. 12-15 m² nur einen Liter.

Verpackungsgrößen: 1 Liter/3 Liter
Ergiebigkeit: Hobelware 12-15 m²/l
Wahlweise farblos oder farbig
Wasserbasierende Holz-/Dekolasur
Hochwertiger UV-Filter



Professioneller Holzschutz von JOTUN heißt: Die konservierende Wirkung von PANELLAK schützt Ihr Holz im Innenbereich optimal und schadstofffrei. Zusammen mit einem Parkettlack können Sie ebenfalls Fußböden schützen.



Jotun Coatings

Jotun
(Deutschland) GmbH

Winsberggring 25
22525 Hamburg

Tel. +49 40 | 8 51 96-38
Fax +49 40 | 8 50 89 55

info@jotun.de
www.jotun.de

Jotun in Österreich
Vertrieb durch:

Mautner Lackver-
triebsges. m.b.H
Ägydigasse 18

A-8020 Graz
Tel. +43 316 | 718935
Fax +43 316 | 71893513

office@mautner-lacke.at
www.mautner-lacke.at