

# JOTUN Sopp- og Algedreper Desinfektionsmittel

JOTUN Sopp- og Algedreper ist ein wirksames Desinfektionsmittel zur Vorbeugung von Oberflächenpilzen und Algen.

## WERKSTOFFBESCHREIBUNG

### VERWENDUNGSBEREICHE

Für unbehandelte, angewitterte oder vergraute Holzoberflächen oder früher gestrichenes Holz, Beton, Putzfassaden etc.

### VERPACKUNGSGRÖSSEN

1 Liter Plastikflasche  
als **Konzentrat**

### EIGENSCHAFTEN

JOTUN Sopp- og Algedreper entfernt Oberflächenpilze (schwarze Punkte) und Algen. Wird auch als Desinfektion benutzt und kann sowohl aussen als auch innen verwendet werden. **JOTUN Sopp- og Algedreper wird nach der Reinigung mit JOTUN Kraftvask aufgetragen**

## VERARBEITUNGSHINWEIS

### UNTERGRUNDBEHANDLUNG

#### /AUFTRAGSVERFAHREN

Die Flächen mit JOTUN Kraftvask reinigen und mit klarem Wasser **gründlich** abspülen und anschliessend trocknen lassen. Staub und andere lose Partikel entfernen. Zur Pilzentfernung 1 Volumenteil JOTUN Sopp- og Algedreper mit ca. 10 (oder etwas mehr) Volumenteilen Wasser verdünnen und auf die **trockene** Fläche auftragen. Soll **nicht** abgespült werden.

JOTUN Sopp- og Algedreper als **Desinfektion** mit 50 Volumenteilen Wasser verdünnen. Desinfektionsmittel funktionieren schneller und besser bei einer Temperatur über +20°C.

Bei starker Verschmutzung das Verfahren wiederholen oder/und ein höheres Konzentrat verwenden.

### ANMERKUNG

JOTUN Sopp- og Algedreper greift Aluminium, Stahl, Kunststoff, Glas, Lacke usw. **nicht** an, vorausgesetzt, dass das vorgeschriebene Mischverhältnis eingehalten wird. Nicht direkt auf Pflanzen und Büsche spritzen - ggf. mit klarem Wasser abspülen.

### VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Min. +5°C, sowohl Luft- als Untergrundtemperatur

## TECHNISCHE DATEN – JOTUN Sopp-og Algedreper

### LAGERFÄHIGKEIT

Mind. 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde.  
Frostfrei lagern.

### VERDÜNNUNG

Wasser

### REINIGUNG DER WERKZEUGE

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

## GEFAHRENKENNZEICHNUNG UND ENTSORGUNG

Enthält Benzyl-kokos-alkyldimethyl-, Ammoniumchloride. ÄTZEND. Verursacht Verätzungen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, das Etikett vorzeigen).

## ENTSORGUNGSHINWEIS

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das Duale System verwertet werden. Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.

## ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem Stand der Technik und den bisher gemachten Erfahrungen. Wegen der Komplexität des Untergrundes und der Rahmenbedingungen empfehlen wir dringend Probeanstriche unter den bestehenden Bedingungen (Untergrund, Vorbehandlung, Witterung usw.) anzulegen. So können evtl. Probleme (Trocknung, Durchbluten usw.) und das Erscheinungsbild des Anstrichs beurteilt werden. Bei Schwierigkeiten und Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder die techn. Beratung von Jotun.

Da mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes die vorstehenden Angaben evtl. ihre Gültigkeit verlieren, bitten wir Sie immer ein aktuelles Technisches Merkblatt zu verwenden.