

JOTUN Kraftvask Reinigungskonzentrat

JOTUN Kraftvask ist ein hochwirksames Reinigungsmittel auf alkalischer Basis. JOTUN Kraftvask enthält Silikate und Komplexbildner, sowie biologisch abbaubare Emulgatoren und reinigungsaktive Wirkstoffe.

WERKSTOFFBESCHREIBUNG

VERWENDUNGSBEREICHE

Für unbehandelte, angewitterte, verschmutzte oder vergraute Holzoberflächen oder früher gestrichenes Holz, Beton, Putzfassaden etc.

EIGENSCHAFTEN

JOTUN Kraftvask löst Schmutz, der sich mit herkömmlichen Reinigungsmitteln nicht entfernen lässt. Löst effektiv Fett, Mineralöl, Ruß, Nikotin, Schmutz und **Oberflächenpilze**. Mattiert öl- und kunstharzgestrichene Flächen.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

1 Liter Plastikflasche
als Konzentrat

VERARBEITUNGSHINWEIS

UNTERGRUNDBEHANDLUNG

/AUFTRAGSVERFAHREN

Je nach Grad und Umfang der Verunreinigung 1 Volumenteil JOTUN Kraftvask mit ca. 20 (oder etwas mehr) Volumenteilen Wasser verdünnen und auf die **trockene** zu reinigende Fläche auftragen.
Die Flächen nach einer Einwirkzeit von ca. 5 Minuten mit einem feuchten Lappen oder Schwamm mehrmals abwischen und dabei den Lappen/Schwamm ständig ausspülen.
Anschließend das Reinigungsmittel mit klarem Wasser **gründlich** und **vollständig** ausspülen.
Bei starker Verschmutzung das Verfahren wiederholen.
Das anschließende Reinigen und Abspülen der Fläche erfolgt dann von **oben nach unten**. Das Abspülen kann auch mit einem Hochdruckreiniger erfolgen; dabei sollte der Druck und Düsenabstand individuell auf den Zustand der zu reinigenden Fläche abgestimmt werden.

ANMERKUNG

Ätzende Wirkung auf Glas und Aluminium. Beim Reinigen diese Flächen abdecken oder sofort mit klarem Wasser reinigen und trocken abwischen.
Teerhaltige Materialien, wie z.B. Dachpappe usw., werden angelöst.
Bei einigen Hart-/Edelhölzern kann es zu Verfärbungen kommen.
Nicht direkt auf Pflanzen und Büsche spritzen - ggf. mit klarem Wasser abspülen.

WARNUNG

Enthält Lauge (Kaliumhydroxid). Ätzend. Nicht einnehmen/schlucken. Von Kindern fernhalten.
Beim Arbeiten mit JOTUN Kraftvask Schutzbrille und geeignete Schutzhandschuhe tragen, um Spritzer in die Augen und das Austrocknen der Haut zu vermeiden.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Min. +5°C, sowohl Luft- als Untergrundtemperatur

ERGIEBIGKEIT (pro Anstrich)

Ca. 15m² /Liter, gebrauchsfertig verdünnt

TECHNISCHE DATEN – JOTUN Kraftvask

DICHTE

1,08 g/cm³

VERDÜNNUNG

Wasser

LAGERFÄHIGKEIT

Mind. 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde.
Frostfrei lagern.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Sofort nach Gebrauch mit
Wasser und Seife

GEFAHRENKENNZEICHNUNG UND ENTSORGUNG

Gefahrenkennzeichnung: **Ätzend**

Bei der Verarbeitung für genügend Belüftung sorgen, Atemschutz anlegen, Sprühdämpfe nicht einatmen, von Kindern fernhalten.
Bei Berührung von Schleimhäuten und Haut nach den empfohlenen Maßnahmen wie im Sicherheitsdatenblatt vorgehen.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das Duale System verwertet werden. Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem Stand der Technik und den bisher gemachten Erfahrungen.
Wegen der Komplexität des Untergrundes und der Rahmenbedingungen empfehlen wir dringend Probeanstriche unter den bestehenden Bedingungen (Untergrund, Vorbehandlung, Witterung usw.) anzulegen. So können evtl. Probleme (Trocknung, Durchbluten usw.) und das Erscheinungsbild des Anstrichs beurteilt werden.
Bei Schwierigkeiten und Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder die techn. Beratung von Jotun.

Da mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes die vorstehenden Angaben evtl. ihre Gültigkeit verlieren, bitten wir Sie immer ein aktuelles Technisches Merkblatt zu verwenden.